

MOON POWER Unit Axon Side



POWER Unit Axon Side omogućuje brzo, visokoučinkovito punjenje istosmjernom strujom i nudi sveobuhvatan koncept za povezivanje satelita, kao i izgradnju i proširenje stanica za punjenje. Nudi prostor za do 6 izlaza, što omogućuje optimalnu prilagodbu punjača specifičnim zahtjevima lokacije. Uređaj podržava brojna električna vozila i kompatibilan je s raznim sustavima punjenja.

- Odvojena jedinica za napajanje - idealno za lokacije s malo mjesta
- Dinamičko upravljanje opterećenjem - jedna jedinica za napajanje može istovremeno upravljati s do 6 jedinica za punjenje.
- Fleksibilno upravljanje voznim parkom - napredna učinska elektronika pruža fleksibilnost za više tipova vozila i primjena

The POWER Unit Axon Side enables fast, powerful DC charging and represents a complete concept for connecting satellites and setting up and expanding charging stations. It offers space for up to 6 outlets, enabling optimal adaptation of the charging hub to the specific requirements of the location. The unit supports a wide range of electric vehicles and is compatible with various charging systems.

- Detached power unit - ideal for locations with limited space
- Dynamic load management - one power unit can control up to 6 charging units simultaneously
- Flexible fleet management - Advanced power electronics offer flexibility for multiple vehicle types & use cases

MOON - Vaš stručnjak za potpuna rješenja u vezi s e-mobilnošću

Rado ćemo vam pružiti savjete o stanicama za punjenje, solarnim panelima, sustavima za pohranu energije i menadžmentu energije.

MOON - your expert for complete e-mobility solutions

We are happy to provide advice on charging stations, photovoltaic systems, storage systems and energy management.



MOON POWER Hrvatska
Miroslava Miholića 2 HR-10010 Zagreb
E-Mail: info@porsche-croatia.hr
Telefon: +385 1 62 69 111
www.moon-power.hr

Tehničke specifikacije/Technical Specifications

Proizvod/Product	MOON POWER Unit Axon Side
Proizvođač/Manufacturer	Ekoenergetyka
Naziv proizvođača/Manufacturer name	Axon Side 360 DLBS
Varijante/Variants	360 kW
Maks. broj CCS izlazaMax. number of CCS	6

Električne specifikacije/Electrical specifications

Norme/smjernice Standards/Guidelines	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, ISO 15118, DIN 70121
Napajanje [V], [Hz] Power supply [V], [Hz]	AC, 3x400, 50
Priključna snaga [kVA] Connection power[kVA]	396
Mrežna veza Grid connection	Priključak kabela u TNS sustavu Cable connector in TNS-System
Zaštita od diferencijalne struje Differential-current protection	tip A, tip B* Type A, Type B*
Struja punjenja po izlazu maks. Charging current per output max.	500 A
Granulacija izlazne snage [kW] Granularity of output power[kW]	60 kW
Raspon izlaznog napona [V] Output voltage range [V]	150 - 1000 V

Specifikacije sustava/System specifications

Dimenzije [Š x V x D] Dimensions [W x H x D]	2300 x 1000 x 1050 mm
Težina [kg] Weight [kg]	1300
Klasa zaštite kućišta Housing protection class	IP54
Zaštita od mehaničkog udara Protection against mechanical shock	IK10
Radna temperatura Operating temperature	-35 °C do +55 °C -30 °C to +55 °C
Radna visina maks. [m] Operating height max. [m]	<2000 metara nadmorske visine <2000 m.a.s.l.
Emisija buke [dB] Noise emission [dBA]	<65 (1 m udaljenosti) <65 (1 m distance)

Oprema/Equipment

-	U dispenseru In the dispenser
---	----------------------------------

Opcijski/Additional

Brendiranje Branding	3 opcije: Mini, Midi, Mixi kućište u željenoj boji 3 options: Mini, Midi, Mixi Housing in desired color
Kućište Housing	Anti-Graffiti premaz Anti-graffiti-coating